

ユーザーフレンドリーに徹した業界標準機

# M-9680II

タグラベルプリンター

**Zeitlin**

M-9680の  
**継承・多様・進化**

HARDWARE

SUPPLY

NETWORK

TECHNO  
WARE

SOFTWARE



Okabe Marking Systems

Okabe Marking Systems

Zeitlin M-9680II

**流通・物流の様々なシーンで、タグ・ラベル作成のニーズに  
即応する、優れた高性能タグ・ラベルプリンター。** [M-9680のバージョンアップ機]

**特長**

**1**  
**2**  
**3**

- 全てのM-9680機能を継承しているため、M-9680の入換えにも安心です。M-9680の耐久性、印字品質はもちろん、高品質な連続発行を約束します。
- プラテンローラーの脱着が容易になり、簡単に急なトラブルに対応できます。発行時の、印字・カット位置のズレにも、簡単に調整が可能になりました。
- 洗練されたフォルムはそのままに、ブラックボディに生まれ変わり、用紙ホルダーもシェイプアップし、スタッカーは標準札対応に変わりました。



## M-9680 II T スtringタグ対応 バーコードプリンター

StringタグからPOSタグまで、多彩なニーズに応える  
オールマイティプリンター

- Stringタグ(糸付き札)への印字が簡単・スピーディー。
- 毎秒203mmの高速印字。独自の糸送り機構により、糸のからみの心配も無用。
- 宝石用の小さな値札から、衣料用の大きな値札まで、これ1台で対応可能。
- 糸付き値札に不可欠なシリアルバーコード(バーコードの90度回転印字)も新機能「サブライD」設定で鮮明印字が可能。
- 稼動式透過センサーの採用で各社ラベルのあらゆるセンサ方式に柔軟に対応。
- 業界標準M-9600 II Zeitlinをベースとした高性能モデル。

**OPTIONS** リワインダー・アウトラインフォント・漢字JIS第二水準ROM  
メモリーカード・RS-232Cケーブル



## M-968-02 ソフトピンオン オプション

値札の発行と即取付けを実現した省力化マシン

- 値札の発行&取付けが一連の作業で可能となり、マーキング作業の大幅効率化を実現。
- パソコンと接続しての運用も可能で、出荷データを利用したトータルシステムとしても利用可能。
- プリンタ部分は業界標準機のM-9680 IIを使用。
- 32mmと37mmの用紙幅に対応。
- 取付け部分はデニム生地3枚(14.5オンス)の厚さでも、5くらアタッチング可能。
- 作動スイッチを押してから1.38秒で取付け完了。

印字方式	熱転写方式、感熱方式
印字有効範囲	102mm(幅)×192mm(長さ)、98mm(幅)×224mm(長さ)、81mm(幅)×268mm(長さ) (指定する幅により有効印字領域の長さが変わります)
印字密度	7.6ドット/mm
印字速度	203mm/秒 MAX(選択可)
印字位置検出方式	透過方式、反射方式、カウント(検出なし)方式
インターフェイス	RS-232C(オプションの変換アダプターによりネットワーク接続可)
文字種	英数、カタカナ、特殊記号(13種)、漢字JIS第一水準(2種)、外字(文字・バーコード)
バーコード種	JAN(UPC/EAN)、NW-7、CODE39、CODE128、ITF、インダストリアル2 of 5、MSI、マトリクス2 of 5、PDF417
用紙	タグ、ラベル
用紙サイズ	最小20mm(幅)×20mm(長さ) 最大105mm(幅)×268mm(長さ)
外形寸法・重量	447mm(幅)×270mm(奥行)×352mm(高)、17.8kg(重量)
入力電源	AC100V±10%(50/60Hz)
各種機能	オンライン/スタンドアロン発行、文字拡大、フィールド回転、ワンタッチ用紙選択、自己診断、グラフィック印字、簡易プラテンローラー脱着、簡易印字カット位置調節
オプション	リワインドスタッカー、漢字JIS第二水準ROM、メモリーカード、ソフトピンオン機、糸付きタグ対応オプション、その他

※この仕様は平成13年5月現在のものですが、今後の進行によって予告無く変更する場合がございますのであらかじめ御承願います。

## オカベマーキングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎0120-033-539 FAX 03-5379-1084

オカベホームページURL <http://www.okabe-ms.co.jp/>

支店・SC: 札幌 秋田 仙台 新潟 名古屋 金沢 大阪  
高松 広島 福岡

お問い合わせは