

E424 Evolution II

さらに進化した小型・軽量プリンタ
省スペース設計・高速処理を実現



さらに
スピードアップ

最大印刷速度152.4mm/秒の高速印刷

新機能

白紙排出設定機能で無駄な用紙の排出を防止

白紙排出機能とは・・・
ラベル発行の際に用紙がフィードされない機能、これにより無駄なラベルが発生しません
(電源立ち上げ時や用紙交換・エラー発生時などに有効となります)

運送業務の荷札発行やSCMラベルの発行に最適

カット・剥離・有線LAN、発行形態も各種装備

(上記は全てオプション)

BARCODE LABEL PRINTER E424 Evolution II

仕様 SPECIFICATION

MODEL	E424 Evolution II (エヴォリューションII)
プリント方式	感熱印刷方式
印刷速度	50.8~152.4mm/秒
印字密度	8本/mm(203dpi)
有効印刷領域	最大104mm(幅)~508mm(長)*1
内蔵バーコード種	<一次元コード> Code39, UPC-A/E, EAN13, EAN8, Interleaved 2of5, ITF14, ITF16, CODE128, HIBC, NW-7, Plessey, CASE CODE, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, Code39, Telepen, Matrix 2of5, COOP 2of5 <二次元コード> Maxi code, PDF417, QR code, Data Matrix, AZTEC, RSS
文字フォント	英数・カタカナ 9種、OCRフォント 2種、漢字(JIS第一・第二) 4種 プロポーショナルフォント
用紙サイズ	最小:19.5mm(幅)×6.35mm(長) 最大:118mm(幅)×812.8mm(長)
用紙厚	0.0635mm~0.254mm
用紙検出センサー	透過センサー、反射センサー
インターフェイス	シリアル(RS-232C)、USB(USB1.1)
プリンタドライバ対応OS	Windows9X、NT、ME、2000、XP、Vista、Windows7 *2
メモリ	16MB(受信バッファ)
操作パネル	4LED、4キー
外観寸法	231mm(幅)×289mm(奥行)×186mm(高) 重量:3.5kg
消費電力	100V 動作時:60W(印字率12.5%) 待機時:10W
各種機能	バックフィード、アジャスタブルセンサー、フルオープン機構、ヘッドテスト 自己診断機能、用紙設定機能(3種類まで)、白紙排出設定機能
オプション	カット発行用ユニット、剥離発行用ユニット、有線LAN用ユニット パラレルポート

*1...ピーラー使用時は最大101mm/秒まで

*2...32ビット及び64ビットバージョンも対応(推奨:シーガル社製プリンタドライバ)

オプション OPTION



剥離発行用ユニット
◆1枚毎に台紙とラベルを剥がしながら発行が可能



カット発行用ユニット
◆1枚毎にカットしながら発行が可能



有線LAN用ユニット
◆有線LANでの使用が可能

様々なニーズに応える高機能を満載 FUNCTION

- I 小型ボディと軽量設計で場所をとりません
- II フルオープン機構の採用で用紙の交換が簡単、ヘッド清掃も容易に
- III 履歴制御ICと32ビット RISC CPUの採用により高速・高品位印刷を実現
- IV センサ位置を紙幅方向に調整が可能なアジャスタブルセンサを搭載、特殊な用紙も可能

サンプル SAMPLE



保守 MAINTENANCE



持込サービス(センドバック)
故障機器を当社までお送りいただくか、もしくはお持ちいただき修理を実施します。

サプライ品 SUPPLY

機器及びシステムの正常動作のため、サプライ品は当社純正品をお使い下さい。



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい

※製品の仕様・規格及び外観は、改良等のため予告無く変更することがあります
※印刷の関係上、本カタログに使用した写真及び画像は、色や細部等が実際と異なる場合があります
◆記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

●お問合せは

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

TEL:0120-033-539 FAX:03-5379-1084

札幌・秋田・新潟・仙台・金沢・名古屋・大阪・高松・広島・福岡

ホームページ

<http://www.okabe-ms.co.jp>