

コンパクト×ハイスペック

フリースタイル UHF帯RFIDリーダー

# SR7

stellarize



**Long**  
Range

読み取り距離  
**9m**以上

**High**  
Speed

読み取り速度  
最大 **900** タグ/秒

**Free**  
Style

スタイル自由自在  
**7**通りの使い方



ハンディ



アーム



ベルト



ネック



ポケット



デスクトップ



固定式

# all Businesses



## スペック

製品名	SR7	
RFID	送信出力	1W (高出力) ※1 最大30dBm (26段階可変)
	周波数 (LBT)	916.8MHz ~ 920.4MHz
	対応プロトコル	ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2
	対応アクセスモード	リード / ライト
	通信方式	ミラーサブキャリア
	変調方式	PR-ASK
通信	偏波特性	円偏波 (アンテナ内蔵)
	Bluetooth	Bluetooth® 4.0 (BLE)
ユーザー インターフェイス	ボタン	電源、スキャン
	通知方式	ピープ音 (1段階 + ミュート)、LEDインジケータ
	LED	電源、充電、バッテリー残量、接続、タグ読み取り
外観	外形寸法	78mm × 108mm × 18mm (H × W × D)
	重量	200g (バッテリー含む)
	形状	携帯型
電源	バッテリー	2,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー (脱着可)
	充電インターフェイス	USB Type-C
環境条件 ※2	動作温度	-20℃ ~ 50℃
	動作湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
	保管温度	-40℃ ~ 70℃
	保護等級	IP65
耐落下性能	1.2mの高さからの自由落下後、動作可能	
適合規格	RoHS 指令	
接続可能 OS ※3	Android™、iOS	
アクセサリ	本体同梱	USB充電ケーブル (Type-C)、ACアダプタ、バンカーリング、リストバンド
	オプション	スベアバッテリー、バッテリーチャージャー、ネックストラップ

※1 電波利用の申請対象です。詳しくは弊社ウェブサイト「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。

※2 試験データ値であり保証値ではありません。

※3 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。



### 安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。サービス内容については、製品販売後予告なしに変更することがあります。

## 外観



## アプリケーションのご紹介

### 棚卸アプリ

業務用パッケージ



アプリ開発不要でRFIDを導入できるパッケージアプリです。棚卸・入出庫検品・探索など、業務に必要な機能を搭載しています。

### RFID BOX

無料アプリ



スマートフォンでRFIDを体感できる無料のアプリです。ICタグの読み取りなどの基本機能を備えているため、導入前の検証などにオススメです。

## 製品のウェブサイトはこちら



← QRコードから動画や利用シーンのほか、上記アプリケーションの詳細もご確認いただけます。

<https://rfid.tss21.co.jp/product/sr7/>

販売元

**TSS** 株式会社 東北システムズ・サポート  
ストラテジックビジネス事業部

☎ 022-712-0288 (受付・平日10:00~17:00)

🌐 <https://rfid.tss21.co.jp/>

お問い合わせ先

**オカベマーケティングシステム株式会社**

🏢 本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp>