

ゼブラ産業用プリンタ比較表

機種	条件	ZT610	ZT620	220Xi4	ZT510	ZT411	ZT421	ZT231	ZT111
基本仕様									
印刷方式		熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式	熱転写式 感熱式
解像度	203dpi	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)	○(8dots/mm)
	300dpi	○(11.8dots/mm)	○(11.8dots/mm)	○(12dots/mm)	○(11.8dots/mm)	○(12dots/mm)	○(12dots/mm)	○(12dots/mm)	○(12dots/mm)
	600dpi	○(23.62dots/mm)	×	×	×	○(24dots/mm)	×	×	×
最大印字幅	203dpi	104mm	168mm	216mm	104mm	104mm	168mm	104mm	104mm
	300dpi	104mm	168mm	216mm	105.7mm	104mm	168mm	104mm	104mm
	600dpi	104mm				104mm			
最大印字長 非連続紙		991mm	991mm	991mm	991mm	991mm(203・ 508mm(600dpi))	991mm	991mm	991mm
最大印字長 連続紙	203dpi	3810mm	2032mm	3810mm	3810mm(203dpi)	3988mm	2591mm	3988mm	3988mm
	300dpi	2540mm	2032mm	2540mm	2540mm(300dpi)	1857mm	1143mm	1854mm	1854mm
	600dpi	762mm				991mm			
最大印字速度	203dpi	14ips	12ips	10ips	12ips	14ips	12ips	12ips	10ips
	300dpi	12ips	8ips	6ips	10ips	10ips	10ips	8ips	6ips
	600dpi	6ips				4ips			
メモリ ※カッコ内 ユーザー領域	SDRAM	1GB (32MB)	1GB (32MB)	16MB (12MB)	512MB (32MB)	256MB (8MB)	256MB (8MB)	256MB (32MB)	256MB (32MB)
	Flash	2GB (512MB)	2GB (512MB)	64MB (61MB)	2GB (512MB)	512MB (64MB)	512MB (64MB)	256MB (64MB)	256MB (64MB)
メディアセンサー	透過式 反射式	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ディスプレイ RTC		カラータッチパネル ○	カラータッチパネル ○	モノクロ液晶 オプション	モノクロ液晶 ○	カラータッチパネル ○	カラータッチパネル ○	カラータッチパネル ○	× ×
インターフェイス									
USB		○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0	○ USB2.0
USBホストポート		○ 2個	○ 2個	×	○ オプション	○ 2個	○ 2個	○ 1個	○ 1個
Ethernet		○ (10/100/1000)	○ (10/100/1000)	○ (10/100)	○ (10/100/1000)	○ (10/100)	○ (10/100)	○ (10/100)	○ (10/100)
WIFI		○ オプション (a/ac/b/g/n)	○ オプション (a/ac/b/g/n)	×	○ オプション (a/ac/b/g/n)	○ オプション (a/ac/b/g/n)	○ オプション (a/ac/b/g/n)	○ オプション (a/ac/b/g/n)	○ オプション (a/ac/b/g/n)
Bluetooth		○ Bluetooth4.0	○ Bluetooth4.0	×	×	○ Bluetooth4.1	○ Bluetooth4.1	×	×
	BLEのみ			×	○			○	○
RS232C		○	○	○	○	○	○	○	○
IEEE1284		○ オプション	○ オプション	○	○ オプション	○ オプション	○ オプション	×	×
NFC		○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーション ヘッドチェック		○ オプション ×	○ オプション ×	○ オプション △	○ オプション ×	○ オプション ○	○ オプション ○	○ オプション ×	○ オプション ×
ファームウェア									
Link-OS		○	○	×	○	○	○	○	○
プリンタ言語		ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML	ZPL・ZPL II・EPL EPL II・XML
メディアハンドリングオプション									
カッター ピーラー ライナー巻取 フルリワインド		○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ×	○ ○ × ×
用紙仕様									
最大用紙幅	切り取り	114mm	180mm	224mm	114mm	114mm	178mm	114mm	114mm
	カッター	114mm	180mm	224mm	114mm	114mm	178mm	114mm	114mm
	ピール	114mm	180mm	224mm	114mm	108mm	171mm	114mm	114mm
	リワインド	114mm	180mm	224mm	114mm	108mm	171mm	114mm	114mm
最小用紙幅		20mm	51mm	108mm	20mm	25.4mm	25.4mm	19.4mm	19.4mm
最小用紙長	切り取り	18mm	18mm	18mm	18mm	12.7mm	12.7mm	17.8mm	17.8mm
	カッター	38mm	38mm	38mm	38mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm
	ピール	13mm	13mm	13mm	13mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm
	リワインド	6mm	6mm	6mm	6mm	12.7mm	12.7mm		
厚さ		0.076~0.305mm	0.076~0.305mm	0.076~0.305mm	0.076~0.305mm	0.058~0.25mm	0.058~0.25mm	0.076~0.25mm	0.076~0.25mm
ローラー直径	3インチコア	203mm	203mm	203mm	203mm	203mm	203mm	203mm	203mm
リボン仕様									
リボン幅		20~110mm	51~170mm	108~220mm	20~110mm	51~110mm	51mm~174mm	40~110mm	40~110mm
最大リボン長		450m	450m	450m	450m	450m	450m	450m	300m
最大リボン直径		81.3mm	81.3mm	81.3mm	81.3mm	81.3mm	81.3mm	81.3mm	81.3mm
リボンコア直径		25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm
内巻きオプション		×	×	×	×	○	○	×	×
透過センサー									
調整		調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可
ラベル間ギャップ		2~4mm	2~4mm	2~4mm	2~4mm	2~4mm	2~4mm	2~4mm	2~4mm
	推奨	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
ノッチ ホール	幅×長さ 直径	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm	6mm×3mm 3mm
反射センサー									
調整		調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可	調整可
ブラックマーク	長さ	3~11mm	3~11mm	3~11mm	3~11mm	2.5~11.5mm	2.5~11.5mm	2.5~11.5mm	2.5~11.5mm
	幅	11mm以上	11mm以上	11mm以上	11mm以上	9.5mm以上	9.5mm以上	9.5mm以上	9.5mm以上