

WS50 Androidウェアラブルコンピュータ

一体化されたエンタープライズクラスのAndroid
ウェアラブルモバイルコンピュータがもたらす卓越した機能と柔軟性



最大限の柔軟性が得られる設計

真の「ホスト不要」一体型ウェアラブル

WS50 は一体型なので、ホストモバイルコンピュータとリングスキャナを組み合わせるのではなく、デバイスを1つ装着するだけで、データのキャプチャとアクセスができ、真のコンバージドウェアラブルソリューションになります。PTT(プッシュトゥートーク)に対応し、音声デバイスが不要です。

モジュール方式のマウントオプションにより自由に装着可能

3種類の装着スタイルがあり、適応力の高いWS50はほぼあらゆる業種の、ほぼあらゆる業務スタッフに最適です。WS50は手首、2本指、または手の甲に装着できます。

フルサイズのモバイルコンピュータの主要な機能をすべて装備

PTT(プッシュトゥートーク)とタスク管理アプリケーションで現場スタッフのつながりが向上

PTTに対応するので、マネージャーとスタッフが即座に連携して迅速に問題を解決し、スタッフの生産性を高めます。タスク管理アプリケーションにも対応するので、スタッフの利用と管理を改善できます。

少量のバーコードスキャンと写真のキャプチャに適した高解像度カメラ

リストマウントモデルの13MPカメラは、断続的なバーコードスキャンに対応し、商品の状態などを記録するための詳細な写真をキャプチャできます。

集中的なバーコードスキャンに対応する先進的スキャナ

2本指や手の甲に装着するコンバージドWS50モデルには、Zebra SE4770イメージャが含まれ、優れたデータキャプチャ性能を発揮します。ほぼあらゆる状況で、破損したバーコードや印刷不良のバーコードを含め、ほぼあらゆるバーコードをトリガーを押す速度でスキャンできます。優れた耐移動性により、スキャナやバーコードが動いていても、バーコードをキャプチャできます。スキャンのたびにトリガーを押す必要がありません。オプションの内蔵近接センサーで連続スキャンが可能です。

ワイドな視野角により、瞬時のポイント&クリックで手軽に大型または複数のバーコードをキャプチャできます。Zebraのマルチコードデータフォーマットにより、トリガーを1回押すだけで、ラベルのすべてのバーコードをキャプチャし、データを適切にフォーマットして送信できます。

モジュール式アクセサリでデバイス/バッテリー管理と購入の簡素化

2または10スロットの充電専用クレードル、4または20スロットのバッテリー充電器、デバイスとバッテリーを5個ずつサポートするイーサネットクレードルがあるので、導入や管理のニーズに適した充電ソリューションを選べます。クレードルまたは充電器が2本指/手の甲に搭載するコンバージドモデルか、リストマウントモデルかを色分けで即座に見分けられます。

Androidのパワー

この業界標準となっているモバイルオペレーティングシステムは、新機能に容易に対応するよう設計された、将来も安心なプラットフォームを提供します。

内蔵オーディオ機能

スピーカーとマイクが組み込まれ、ユーザーは即時音声通信が可能です。Bluetoothのヘッドセットと接続できるので、コードが不要で、通信のプライバシーを強化できます。さらに、PTT通信専用のボタンを設定できます。

強力な全モデル一元管理

WS50は主要なエンタープライズモビリティ管理(EMM)システムに対応しており、1画面で使用しているすべてのモバイルデバイスを管理できます。

必要なすべてのワイヤレス接続を提供

Wi-Fi、Bluetooth、NFCがすべてWS50の標準装備であり、安定した確実な接続が実現。ワンタップでBluetoothの周辺機器と簡単に繋がります。

シフト全体をまかなえる電源

ホットスワップ可能な着脱式バッテリーにより、毎回、シフト中、デバイスの稼働を維持できます。リストマウントモデルは800mAh、リングスタイルと手の甲に搭載するモデルは1300mAhのバッテリー電力を供給します。高速充電により、3時間未満で動作可能になります。ホットスワップ対応なので、バッテリーを交換するだけで稼働状態を維持できます。電源を切る必要はありません。

プログラム可能なボタンによるワークフローの自動化

PTT、ナビゲーション、スキャン、写真のキャプチャなど、各機能にプログラム可能なボタンを対応させることで2インチの画面でタスクを実行できます。

内蔵型の高堅牢設計によりコンパクトながらパワフル

コンパクトなデバイスながら、丸一日、業務で使用できるように設計されています。極度の高温や低温、衝突や落下、WS50はいずれも対応できます。リストマウントモデルは1.2mの高さから複数回落下し、連続して1,000回転倒しても、確実に動作します。より堅牢なリングスタイルと手の甲に装着するモデルの場合は、1.8mの高さから複数回落下し、連続して2,000回転倒しても、確実に動作します。いずれのモデルもIP65のシーリング性能を備え、防塵性に優れ、噴流に耐えられます。保護用のフロントシェルは交換可能で、新品のデバイスの外観を維持できます。

先進的なタッチスクリーンディスプレイ

2インチのAMOLEDカラーディスプレイは非常に明るく、バックライトが不要です。コントラストと視野角の向上が優れた可読性をもたらします。さらに消費電力の低減により、バッテリーの駆動時間が長くなります。

Zebra独自のパワフルなMobility DNAツールでユーザーの生産性とデバイスの価値をレベルアップ

環境への統合が容易

Enterprise Mobility Development Kit (EMDK)により、すべての機能をフル活用することが容易になります。さらにDataWedgeにより、コーディングしたり既存のアプリを修正したりすることなく、データを容易にキャプチャし、適切にフォーマットして、正しい順序で適切なアプリケーションに送信します。

デバイスとデータのセキュリティ向上

Mobility Extensions (Mx)により、デバイスとデータ、ネットワークアクセスの保護に重要な機能レイヤーが追加されます。LifeGuard™ for Android™がAndroid用のライフタイムセキュリティガードを提供し、使用期間中、デバイスを常に保護します。Enterprise Home Screenによりユーザーがアクセスできるアプリとデバイスを指定し、生産性を保護し、デバイスとネットワークのセキュリティを強化することができます。

導入と管理の簡素化

バーコードスキャンか、NFCタグをタップだけで、数千台のデバイスをステージングできます。オンデバイスのデバイス診断ツールで主要なデバイスシステムをテストできるので修理のための無駄な往復がなくなります。EMMですべてのZebra APIをOEMの構成に容易に統合できます。

Wi-Fiネットワークを最適化

Mobility DNA Wireless FusionがZebra独自の機能との信頼できる優れたWi-Fi接続を実現し、スタッフが施設内を歩き回っている間も、スタッフの接続と生産性を維持します。

しかし、世界最小で一体型、エンタープライズクラスのAndroidウェアラブルモバイルコンピュータであるWS50により、つながっていないスタッフにつながります。
詳細については www.zebra.com/ws50 をご覧ください。

WS50仕様

物理特性	
寸法	リスト (デバイス) : 62mm (長さ) x 59mm (幅) x 18mm (奥行) リスト (マウントを含む) : 74mm (長さ) x 64mm (幅) x 19mm (奥行) コンバージド : 64mm (長さ) x 62mm (幅) x 28mm (奥行)
重量	リスト (デバイス) :70g リスト (マウントを含む) :112g コンバージド :134g
ディスプレイ	2インチ AMOLED (460 x 460) カラーディスプレイ、タッチパネルへの光学的接着
イメージャウィンドウ	Corning® Gorilla® Glass
タッチパネル	容量性タッチパネル、指先と手袋に対応、- Corning® Gorilla® Glass
電源	標準 (リスト) :3.08Wh、800mAh 大容量 (コンバージド) 5Wh、1300mAh ホットスワップ (2分間、メモリ接続)
ネットワーク接続	USB 2.0 High Speed (ホストおよびクライアント) WLANおよびBluetooth
通知方式	可聴音、充電LED、OS通知LED、マルチカラーアプリケーションLED x2、触覚的フィードバック
音声およびオーディオ	スピーカー (90dB)、内蔵マイク、PTT対応、Bluetoothヘッドセット対応
ボタン	リスト :4ボタン (プログラム可能) コンバージド :トリガー、2ボタン (プログラム可能)
インターフェース	ドッキング接続、インターフェースケーブル経由 : USB-C (USB 2.0) ホスト/クライアントおよび充電
スキャナ性能	
光学的分解能	1280 x 800ピクセル
回転 : 360°	ピッチ : ±60°
スキャン	スキュー : ±60°
照準エレメント	655nmレーザー
照明エレメント	660nmハイパーレッドLED x1または暖白色LED x1
視野角	水平 : 48°、垂直 : 30°
耐周辺光	最大107,639ルクス (直射日光)
1Dシンボル	コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI、UPC/EAN、I2 of 5 Korean 3 of 5、GSI DataBar、Base 32 (イタリアの医薬品コード)
2Dシンボル	PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible (Han Xin)、郵便番号
OCRシンボル	OCR-A、OCR-B
スキャントリガー	左右どちらの手でも操作可能な手動トリガーまたは近接センサー技術による自動
性能特性	
CPU	Snapdragon Wear™ 4100プラットフォーム/SDW429w、クアッドコア、2.0GHz
OS	Android 11 AOSP
メモリ	1GB RAM/8GBフラッシュ
動作環境	
温度	動作温度-10°C~+50°C/保管温度-40°C~+70°C
湿度	5%~95% (結露なきこと)
耐落下衝撃性能	
リスト	MIL-STD 810Gに従って、動作温度範囲下で1.2mの高さから平坦なコンクリート面へ落下後、動作可能
コンバージド	MIL-STD 810Gに従って、動作温度範囲下で1.8mの高さから平坦なコンクリート上のタイル面へ落下後、動作可能
耐転倒衝撃性能	
リスト	0.5mの高さから1,000回の転倒後、動作可能
コンバージド	0.5mの高さから2,000回の転倒後、動作可能
IEC耐転倒衝撃仕様を上回る性能	

防水・防塵性能	IP65
振動	4gのPK Sine、5Hz~2kHz、軸あたり1時間、0.04g2/Hzランダム (20Hz~2kHz)、軸あたり1時間。
静電放電 (ESD)	±15kV大気放電、±8kV直接/間接放電
IST (インタラクティブセンサー技術)	
光センサー	ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整
動作センサー	MEMSジャイロスコープ付き6軸加速度計
データキャプチャ	
スキャン	コンバージド : SE4770 1D/2D標準レンジ無指向性イメージャ リスト : フラッシュ搭載またはデータキャプチャオプションのない13MPカメラ
カメラ	フラッシュ搭載13MP (リスト限定)
NFC	タップツーペア、ISO 14443タイプAおよびB、FelicaおよびISO 15693カード、HCE (ホストを介したカードエミュレーション) サポート
スキャントリガー	手動または近接センサー技術による自動
無線LAN	
無線	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r、Wi-Fi™認定 IPv4、IPv6、1x1 SISO
転送速度	2.4GHz : 802.11b/g/n/ac - 20MHz、40MHz - 最大200Mbps 5GHz : 802.11a/g/n/ac - 20MHz、40MHz、80MHz - 最大433Mbps
動作チャンネル	チャンネル1~13 (2412~2472MHz)、チャンネル36~165 (5180~5825MHz) チャンネルバンド幅 : 20、40、80MHz 実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は各地域の規制および承認機関により異なります
セキュリティおよび暗号化	WEP (40または104ビット)、WPA/WPA2 Personal (TKIPとAES)、WPA3 Personal (SAE) WPA/WPA2 Enterprise (TKIPとAES)、EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、EAP-PWD
認証	WFA (802.11n、80211ac、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、PMF)
高速ローミング	PMKIDキャッシング、802.11r (Over-The-Air)、OKC
ワイヤレスPAN	
Bluetooth	Bluetooth 4.2、Bluetooth Low Energy (BLE) サポート、Class 1
Mobility DNA™	
Mobility DNAソリューションは機能性を追加するほか、モバイルデバイスの導入および管理を簡略化することで、モバイルコンピュータの価値を高めます。これらのZebra独自の機能についての詳細は、次のサイトをご覧ください : www.zebra.com/mobilitydna	
Mobility DNAはAndroidでのみ利用可能です。機能はモデルによって異なることがあるため、サポート契約が必要となる場合があります。これらのZebra独自の機能についての詳細、および最新の対応アプリの一覧は、次のサイトをご覧ください : https://developer.zebra.com/mobilitydna	



市場と用途

小売

- 価格設定/値下げ作業
- バックヤードの管理作業
- タスク管理

倉庫業/製造業

- 仕分け
- 棚入れ
- ピッキング
- 積み下ろし作業
- タスク管理

運輸/物流

- 仕分け
- 積み下ろし作業

ホスピタリティ

- 食品サービス : レストラン接客係、ルームサービス
- ハウスキーピング
- 用務員業務



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号内幸町平和ビル14F

Zebra Technologies, ZebraおよびZebra ロゴは商標またはZebra Technologies Corporationの登録商標でありライセンス登録されています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせ先

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 拠点の詳細はウェブサイトへ <https://www.okabe-ms.co.jp>

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。