

β230 II



β230 が新たな機能を追加してリニューアル

独自の紙送り機構によるスムーズな札送りを実現

高密度ヘッドの搭載し鮮明で綺麗な印刷仕上がりがブランドタグに最適

RISC プロセッサを採用して処理速度アップ

32ビットRISC CPUを搭載しており大容量データもすばやく処理してスムーズな発行

最大印字速度 200mm/秒の高速印字が可能

糸付の単枚札専用プリンターとしては最速の印字速度を実現

充実したインターフェイス

シリアル、パラレルを標準搭載・専用アプリケーションでUSBも使用可能

小さな札や特殊な単枚札にも対応可能なオプションパーツ

①小タグ用・②ラフタグ用（高印圧）※工場出荷時に対応

製品仕様

型番	β 230 II	
印刷速度	60 ~ 200mm/秒	
解像度	12 dot/mm (300dpi)	
有効印字領域	最大: 53mm (幅) × 108mm (長)	
印字方式	熱転写/感熱方式兼用	
バーコード	1次元	UPC-A/E、JAN13/8、NW-7、Code39、Code128、IND2of5、INT2of5、Matrix2of5
	2次元	PDF-417、QR code (モデル1・2)
フォント	文字01: 横 2mm × 縦 2mm 1~9倍 文字02: 横 3mm × 縦 2mm 1~9倍 文字03: 横 3mm × 縦 3mm 1~9倍 文字04: 横 5mm × 縦 3mm 1~9倍 英数: 横 2mm × 縦 2mm 1~9倍 英数S: 横 0.67mm × 縦 0.67mm 14サイズ 漢字: 24ドット・36ドット 1~9倍 (JIS第一水準、第二水準ゴシック体) OCR-B: 横 2mm × 縦 3mm 1~9倍	
用紙サイズ	最小: 24mm (幅) × 39mm (長) 最大: 80mm (幅) × 150mm (長)	
用紙厚	0.25mm~0.5mm	
プリンタ言語	OPCL	
その他機能	ヘッドチェック・ドットシフト	
インターフェイス	シリアル (RS-232C)、パラレル (IEEE1284)、USB (USB2.0) ※専用アプリケーションのみ使用可	
メモリ	32MB (RAM)、8MB (フラッシュ)	
外形寸法	350mm(W) × 575mm(D) × 380mm(H)	
重量	31kg	
入力電圧	AC100V ±10% (50/60Hz)	
消費電力	動作時: 300VA (MAX) 待機時: 100VA	
オプション	小タグ対応オプション ※工場出荷時 ラフタグ対応オプション (高圧) ※工場出荷時	

保守

オンサイト保守

お客様の依頼によりサービスマンがお客様へ訪問し、保守サービスを実施致します。

センドバック保守

故障が発生した機器を弊社へご返送いただくか、最寄の拠点にお持ちいただいて保守サービスを実施致します。

タグ印刷に関わるすべてを提供

購入のプリンタだけでなく、用紙やリボンなどのサプライからソフトウェアまで、値札タグ・ブランドタグ印刷に関する全てを提供可能です。お客様の用途に応じ、最適な用紙・リボンなどのサプライ品を自社工場や提携工場で製造・販売いたします。



※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。
※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。
※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。
拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡
URL www.okabe-ms.co.jp

お問い合わせ先