

# Zebraサーマルプリンタ



## 産業用プリンタ

Zebra の堅牢な産業用プリンタは、365 日稼働するような要求の厳しい印刷状況にも対応しお客様の業務を支えます。



| ハイスペックモデル  | 最大印字幅  | インターフェース   | 印刷解像度                                      | 最大印字速度  |
|--|--|--|--|---|
| <b>ZT610 4 インチ型 熱転写式産業用プリンタ / ZT620 6 インチ型 熱転写式産業用プリンタ</b>   |  |  |  |   |
| <b>Link-OS®</b><br> | <b>ZT610</b><br>104 mm<br><br><b>ZT620</b><br>168 mm | <br>802.11ac*<br>Bluetooth 4.0<br>アプリケーター*                          | 203 dpi<br>300 dpi<br>600 dpi*<br>ZT610 のみ | <b>ZT610</b><br>356 mm/ 秒 (203 dpi)<br>305 mm/ 秒 (300 dpi)<br>152 mm/ 秒 (600 dpi)<br><br><b>ZT620</b><br>305 mm/ 秒 (203 dpi)<br>200 mm/ 秒 (300 dpi) |
| <b>ZT510 4 インチ型 熱転写式産業用プリンタ</b>  |  |  |  |   |
| <b>Link-OS®</b><br> | 104 mm   | <br>Bluetooth LE  | 203 dpi<br>300 dpi                         | 305 mm/ 秒 (203 dpi)<br>254 mm/ 秒 (300 dpi)  |
| <b>ZT411 4 インチ型 熱転写式産業用プリンタ / ZT421 6 インチ型 熱転写式産業用プリンタ</b>   |  |  |  |   |
| <b>Link-OS®</b><br>  | <b>ZT411</b><br>104 mm<br><br><b>ZT421</b><br>168 mm | <br>802.11ac*<br>Bluetooth 4.1<br>デュアルラジオ (BT+WLAN) *<br>アプリケーター* | 203 dpi<br>300 dpi<br>600 dpi*<br>ZT411 のみ | <b>ZT411</b><br>356 mm/ 秒 (203 dpi)<br>254 mm/ 秒 (300 dpi)<br>102 mm/ 秒 (600 dpi)<br><br><b>ZT421</b><br>306 mm/ 秒 (203 dpi)<br>254 mm/ 秒 (300 dpi) |
| エントリーモデル   | 最大印字幅  | インターフェース   | 印刷解像度                                      | 最大印字速度  |
| <b>ZT231 4 インチ型 熱転写式産業用プリンタ</b>  |  |  |  |   |
| <b>Link-OS®</b><br> | 104 mm   | <br>Bluetooth LE<br>802.11ac*<br>アプリケーター*                         | 203 dpi<br>300 dpi                         | 305 mm/ 秒 (203 dpi)<br>200mm mm/ 秒 (300 dpi)  |
| <b>ZT111 4 インチ型 熱転写式産業用プリンタ</b>  |  |  |  |   |
| <b>Link-OS®</b><br> | 104 mm   | <br>Bluetooth LE<br>802.11ac*                                     | 203 dpi<br>300 dpi                         | 254 mm/ 秒 (203 dpi)<br>152 mm/ 秒 (300 dpi)  |

\*オプション機能

## デスクトッププリンタ Zebraデスクトッププリンタは、限られたスペースに最適で、印刷の操作が簡単、かつ価格も手頃な小型プリンタです。

| 4 インチ型  | 最大印字幅                            | インターフェース   | 印刷解像度                             | プログラミング言語   | 最大印字速度                                   |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
| <b>ZD600 シリーズ ZD621d / ZD621t / ZD621 ヘルスケア (感熱式 / 熱転写プリンタ)</b>                     |                                  |  |                                   |             |  |
|    | 104mm (203dpi)<br>108mm (300dpi) | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.1 デュアルラジオ*   | 203 dpi<br>300 dpi                | ZPL および EPL | 203 mm/秒 (203 dpi)<br>152 mm/秒 (300 dpi) |
| <b>ZD400 シリーズ ZD421d / ZD421t / ZD421 ヘルスケア (感熱式 / 熱転写プリンタ)</b>                     |                                  |  |                                   |             |  |
|    | 104mm (203dpi)<br>108mm (300dpi) | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.1 デュアルラジオ*   | 203 dpi<br>300 dpi                | ZPL および EPL | 152 mm/秒 (203 dpi)<br>102 mm/秒 (300 dpi) |
| <b>ZD421c / ZD421C-HC 4 インチ型 熱転写式デスクトッププリンタ ※リボンカートリッジタイプ</b>                       |                                  |  |                                   |             |  |
|    | 104mm (203dpi)<br>108mm (300dpi) | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.1 デュアルラジオ*   | 203 dpi<br>300 dpi                | EPL および ZPL | 152 mm/秒 (203 dpi)<br>102 mm/秒 (300 dpi) |
| 2 インチ型  | 最大印字幅                            | インターフェース   | 印刷解像度                             | プログラミング言語   | 最大印字速度                                   |
| <b>ZD611D / ZD611D-HC ヘルスケア 2 インチ型 感熱式デスクトッププリンタ</b>                                |                                  |  |                                   |             |  |
|  | 56mm (203dpi)<br>54mm (300dpi)   | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.2 デュアルラジオ* | 標準<br>203 dpi<br>オプション<br>300 dpi | EPL および ZPL | 203 mm/秒 (203 dpi)<br>152 mm/秒 (300 dpi) |
| <b>ZD611T / ZD611T-HC ヘルスケア 2 インチ型 熱転写式デスクトッププリンタ</b>                               |                                  |  |                                   |             |  |
|  | 56mm (203dpi)<br>54mm (300dpi)   | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.2 デュアルラジオ* | 標準<br>203 dpi<br>オプション<br>300 dpi | EPL および ZPL | 203 mm/秒 (203 dpi)<br>152 mm/秒 (300 dpi) |
| <b>ZD411D / ZD411D-HC ヘルスケア 2 インチ型 感熱式デスクトッププリンタ</b>                                |                                  |  |                                   |             |  |
|  | 56mm (203dpi)<br>54mm (300dpi)   | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.1 デュアルラジオ* | 標準<br>203 dpi<br>オプション<br>300 dpi | EPL および ZPL | 152 mm/秒 (203 dpi)<br>102 mm/秒 (300 dpi) |
| <b>ZD411T 2 インチ型 熱転写式デスクトッププリンタ</b>   |                                  |  |                                   |             |  |
|  | 56mm (203dpi)<br>54mm (300dpi)   | <br>• BLE 5 標準<br>• 802.11ac & Bluetooth 4.1 デュアルラジオ* | 標準<br>203 dpi<br>オプション<br>300 dpi | EPL および ZPL | 152 mm/秒 (203 dpi)<br>102 mm/秒 (300 dpi) |

## リストバンドプリンタ ZD-510HC はメディアカートリッジを内蔵しており、医療はもちろん入場券など総合的なリストバンド印刷ができます。

| モデル   | 印字幅                             | インターフェース  | 印刷解像度   | 最大印字速度  |
|---|---------------------------------|---|---------|---|
| <b>ZD510-HC</b>   |                                 |   |         |   |
|  | 25.4 mm<br>30.16 mm<br>19.05 mm |  | 300 dpi | 医療：<br>51mm/秒<br>Z-Band Fun • Z-Band Splash：<br>102mm/秒 |

\*オプション機能



## モバイルプリンタ Zebra モバイルプリンタは、倉庫や店舗、配送の現場でオンデマンド印刷を実現しスタッフの生産性と精度を向上します。







| モデル / シリーズ  | 特徴                          | 最大印字幅   | インターフェース   | 堅牢性<br>(落下仕様)  | IP 規格 <sup>2</sup>        | 重量<br>(バッテリーを含む)                                     |
|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|
| <b>ZQ610 2 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ6203 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ630 4 インチ型 感熱式モバイルプリンタ</b>            |                             |   |  |  |                           |  |
| <br>Link-OS®   | 印刷頻度の高いラベルおよびレシート印刷         | 48 mm (ZQ610)<br>72 mm (ZQ620)<br>104mm (ZQ630)               | <br>802.11ac<br>Bluetooth 4.1 BLE<br>デュアルラジオ (BT+WLAN)* | <b>ZQ610 / ZQ620</b><br>1.5 m<br><b>ZQ630</b><br>1.83m | IP43<br>(ソフトケース使用時は IP54) | 0.57 kg (ZQ610)<br>0.72 kg (ZQ620)<br>1.1 kg (ZQ630) |
| <b>ZQ610-HC 2 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ620-HC 3 インチ型 感熱式モバイルプリンタ ※ヘルスケアモデル</b>                      |                             |   |  |  |                           |  |
| <br>Link-OS®    | 医療施設における印刷頻度の高いラベルおよびレシート印刷 | 48 mm (ZQ610)<br>72 mm (ZQ620)                                | <br>802.11ac<br>Bluetooth 4.1 BLE<br>デュアルラジオ (BT+WLAN)* | 1.5 m  | IP43<br>(ソフトケース使用時は IP54) | 0.57 kg (ZQ610)<br>0.72 kg (ZQ620)                   |
| <b>ZQ511 3 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ521 4 インチ型 感熱式モバイルプリンタ</b>                                      |                             |   |  |  |                           |  |
| <br>Link-OS®    | 印刷頻度の高いレシート印刷と中程度のラベル印刷     | 72 mm (ZQ511)<br>104 mm (ZQ521)                               | <br>802.11ac<br>Bluetooth 4.0 BLE<br>デュアルラジオ (BT+WLAN)* | 2 m<br>(オプションのハードケース使用時は 3 m)                          | IP54<br>(ハードケース使用時は IP65) | 0.63 kg (ZQ511)<br>0.79 kg (ZQ521)                   |
| <b>ZQ310 3 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ320 4 インチ型 感熱式モバイルプリンタ ※屋外モデル</b>                               |                             |   |  |  |                           |  |
| <br>Link-OS®  | 軽量の室外向けレシートプリンタ             | 80 mm/ 76 mm* (ZQ310)<br>58 mm/ 50.8 mm* (ZQ320)<br>* スペース利用時 | <br>Bluetooth 4.2                                     | 1.5 m  | IP54                      | 0.37 kg (ZQ310)<br>0.43 kg (ZQ320)                   |
| <b>ZQ310 3 インチ型 感熱式モバイルプリンタ / ZQ320 4 インチ型 感熱式モバイルプリンタ ※屋内モデル</b>                               |                             |   |  |  |                           |  |
| <br>Link-OS® | 軽量の室内向けレシートおよびラベル印刷         | 80 mm/ 76 mm* (ZQ310)<br>58 mm/ 50.8 mm* (ZQ320)<br>* スペース利用時 | <br>802.11ac<br>Bluetooth 4.2<br>デュアルラジオ (BT+WLAN)*   | 1.5 m  | IP54                      | 0.37 kg (ZQ310)<br>0.43 kg (ZQ320)                   |

\* オプション機能






\*\* Ethernet サポートにはドッキングクレードルが必要です。

IP 規格は、固体（塵やホコリ）および液体（雨）の侵入に対するプリンタの保護レベルを示すものです。値が高いほど、提供される保護レベルも高くなります。

## カードプリンタ Zebra カードプリンタを使用すると、モノクロまたはフルカラーの各種カードを必要な枚数、現場で印刷できます。

| シリーズ         | 印刷タイプ  | カラー / モノクロ                  | 印字速度 (カード数 / 時)                          | インターフェース オプション  | エンコーディング オプション                              | ラミネーション         | カードフィーダー容量 (30 mil)  |
|--------------|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------|----------------------|
| <b>ZXP 7</b> | <br>ダイレクトプリント<br>10 - 40 mil       | カラーおよびモノクロ                  | 300 YMCKO<br>225 YMCKOK<br>1375モノクロ / 片面 | <br>802.11b/g* | 磁気ストライプ / 接触式スマートカード / 非接触式スマートカード、UHF RFID | 片面または両面 (オプション) | 入力 200 枚<br>出力 100 枚 |
| <b>ZC300</b> | <br>片面・両面ダイレクトプリント<br>10 - 40 mil | フルカラー<br>モノクロ (黒・赤・白・青・金・銀) | 200 YMCKO<br>140 YMCKOK<br>900 モノクロ      | <br>802.11ac*  | 磁気ストライプ / 接触式スマートカード / 非接触式スマートカード          | オーバーレイ          | 入力 100 枚<br>出力 100 枚 |
| <b>ZC100</b> | <br>片面ダイレクトプリント<br>10 - 40 mil    | フルカラー<br>モノクロ (黒・赤・白・青・金・銀) | 150 YMCKO<br>700 モノクロ                    | <br>802.11ac*  | 磁気ストライプ / 接触式スマートカード / 非接触式スマートカード          | オーバーレイ          | 入力 100 枚<br>出力 100 枚 |

\*オプション機能

| 高機能・高耐久性・大量印刷  | 最大印字幅  | インターフェース   | 印字解像度  | 最大印字速度   |
|--|--|--|--|--|
| <b>ZT610 RFID / ZT620 RFID</b>   |  |  |  |  |
| <b>Link-OS®</b><br>   | <b>ZT610</b><br>104 mm<br><br><b>ZT620</b><br>168 mm           | <br>802.11ac*<br>Bluetooth 4.0 BLE<br>アプリケーター*  | 203 dpi<br>300 dpi<br>600 dpi*<br>ZT610 RFID のみ  | <b>ZT610</b><br>356 mm/秒 (203 dpi)<br>305 mm/秒 (300 dpi)<br>152 mm/秒 (600 dpi)<br><br><b>ZT620</b><br>305 mm/秒 (203 dpi)<br>200 mm/秒 (300 dpi)   |
| <b>ZT411 RFID / ZT421 RFID ・ ZT411 On Metal 金属対応 RFID ラベル Silverline</b>                               |  |  |  |  |
| <b>Link-OS®</b><br>   | <b>ZT411 RFID</b><br>104 mm<br><br><b>ZT421 RFID</b><br>168 mm | <b>ZT411 / ZT421</b><br><br>802.11ac*<br>Bluetooth 4.0 BLE<br>デュアルラジオ (BT+WLAN) *<br>アプリケーター* | 203 dpi<br>300 dpi<br>600 dpi<br>(ZT411 RFID のみ) | <b>ZT411 RFID/On-Metal</b><br>356 mm/秒 (203 dpi)<br>254 mm/秒 (300 dpi)<br>102 mm/秒 (600 dpi)<br>*On-metal に 600dpi は含まず<br><b>ZT421 RFID</b><br>306 mm/秒 (203 dpi)<br>254 mm/秒 (300 dpi) |
| 小型・シンプル機能・少量印刷   | 最大印字幅  | インターフェース   | 印字解像度  | 最大印字速度   |
| <b>ZD621R 4 インチ型 熱転写式デスクトップ RFID プリンタ</b>  |  |  |  |  |
| <b>Link-OS®</b><br>   | 104mm<br>(203dpi)<br>108mm<br>(300dpi)                         | <br>・ BLE 5 標準<br>・ 802.11ac & Bluetooth 4.1<br>デュアルラジオ*                                      | 203 dpi<br>300 dpi                               | 203 mm/秒 (203 dpi)<br>152 mm/秒 (300 dpi)   |
| モバイル・少量印刷  | 最大印字幅  | インターフェース   | 印字解像度  | 最大印字速度   |
| <b>ZQ511 RFID 3 インチ型 感熱式モバイル RFID プリンタ / ZQ521 RFID 4 インチ型 感熱式モバイル RFID プリンタ</b>                       |  |  |  |  |
| <b>Link-OS®</b><br> | 72 mm<br>(ZQ511 RFID)<br>104 mm<br>(ZQ521 RFID)                | <br>802.11ac<br>Bluetooth 4.0 BLE<br>デュアルラジオ (BT+WLAN) *                                    | 203 dpi  | 127 mm/秒   |

\*オプション機能 \*\* Ethernet サポートにはドッキングクレードルが必要です。



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社  
 〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号内幸町平和ビル14F

Zebra Technologies, ZebraおよびZebra ロゴは商標またはZebra Technologies Corporationの登録商標でありライセンス登録されています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせ先

**オカベ・キングシステム株式会社**

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 拠点の詳細はウェブサイトへ <https://www.okabe-ms.co.jp>