

Avery Dennison Pathfinder

6032



特記機能

- 7.4Vリチウムイオンバッテリー
- ブラックマーク用紙とレシート用紙使用可
- パワーマネージメント・システム



**マークダウンシール・入出荷ラベル
チケットなどの使用に最適なパスファインダー 6032**

ハンディタイプでバーコード印刷できるダイレクトサーマル式プリンタ

本体とバッテリーが一体型なので使用場所を選ばない

オプションでレーザースキャナー追加可能

トゥルータイプフォント・ビットマップフォント使用可能

タグ・ラベル・レシートペーパー使用可能

カスタムフォーマット作成可能

製品仕様

機器寸法・重量	高さ-165mm, 奥行-197mm 幅-83mm, 重量-900g
プリントヘッド	50.8mm, 203dpi (8ドット/mm)
最大印字エリア	48mm×97mm
キーボード/ディスプレイ	24キー(on/offキー含む) アルファニューメリック対応 2行15文字バックライト付グラフィカルLCD
フォント	Standard, Reduced, Bold, OCRA, HR1, HR2 PCユーティリティでTrueType®フォント, ビットマップを自由に登録
フォント倍率	1~7倍, 4~250ポイント (TrueType®フォント)
バーコードタイプ	UPC-A, UPC-E, JAN(EAN)-8, JAN(EAN)-13, Interleaved 2 of 5, Codabar (NW7), Code128, Code 39, MSI
用紙サイズ	幅: 30mm~51mm 長さ: 20mm~102mm
最大ロール長	10.7m~14.7m
入力電源	7.4Vリチウムイオンバッテリー
最大印字速度	51mm/秒
ヘッドクリーニングの目安	用紙10巻使用ごとにクリーニング
バッテリー充電時間	フル充電3時間
バッテリー寿命	充放電、約300回まで。この回数は目安であり、 使用状況等により異なります。
使用温度	4℃~40℃
保管温度	4℃~40℃
使用湿度及び保管湿度	5%~90% 結露無きこと
静電放電と空気清浄度	静電放電を起こしやすい環境や粉塵・ホコリが 多い場所での電子機器の使用は様々なトラブル を引き起こす可能性があります。 これらのトラブルを極力避けるために、使用 説明書の注意事項を守ってご使用下さい。

オプションパーツ

- 予備バッテリー
- 9465 4ステーションバッテリー充電器
- 9462 シングルバッテリー充電器
- ハンドストラップ
- 6063 ACアダプター
- 6076 クリーニングキット
- メモリーカード (32MB / 64MB / 128MB)
- オンデマンドセンサー

9462 シングルバッテリー充電器 ※オプション



※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。
※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。
※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマシニングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

URL www.okabe-ms.co.jp

お問い合わせ先