

ZC300 カードプリンタ

画期的なシンプルさを備え、あらゆるカードのデザインと印刷を可能にするプリンタ

IDカードやアクセスカードから会員カード、イベントカード、クレジット/デビットカードまで、ZC300ならどんなカードでもよりきれいに、より速く、より簡単に印刷できます。片面、両面、カラー、白黒、メタリックなど、あらゆる印刷ができるほか、この価格帯のプリンタで初となる、セキュリティマークを埋め込むことも可能です。磁気ストライプ、接触型および非接触型のカードも追加できます。Zebraのインダストリアルデザインチームは、カード印刷に関するすべての課題を克服したZC300を開発しました。複雑なカード発行もZC300なら簡単です。さらに、あらゆるスペースにフィットする画期的なデザインで、どこでも必要な場所で安全にカードを印刷できます。複雑なカード印刷をシンプルにするZC300シリーズ。



最もシンプルなカードプリンタ

グラフィカルなLED/LCDインターフェース

アイコン、アニメーション、テキストメッセージでプリンタ状況の把握や、詰まり、トラブルシューティング、サプライの装填などの操作を分かりやすく表示します。

精巧なカードフィーダで高速印刷可能

カードフィーダがそれぞれのカードの厚さに合わせて瞬時に調節し、カードストック毎に調整し直す必要はありません。

プラグ&プレイ方式のスムーズな導入

ZC300はすぐに使用できるよう設計されています。設定不要で、プリンタにコンセントを入れるだけで稼働できます。

GUIを備えた画期的な新型ドライバ

新ドライバは直感的なインターフェースを採用し、カード印刷が非常に容易になりました。設定がタブにグループ分けされ、クリックするだけで簡単にアクセスできます。カードのビジュアル表示により、モノクロカードもカラーカードも簡単に印刷可能。カードデザインを瞬時に見られ、設定変更も画面で確かめられるのでテスト印刷を少なく済ませられます。

画期的な新設計のホッパー

ホッパーの全面的な設計変更により、カードの取り外しがこれまで以上に簡単になりました。両開きの排出ドアは開けずに、カードを投入す

るだけです。また、供給と排出のホッパー容量が同じでホッパーの補充や空にしたりする必要はありません。

失敗しないリボン交換

かつてないほどリボンの交換が簡単で、作業指示も不要です。新設計のリボンドアはワンタッチで開きます。独自のハンドル式グリップを採用し、リボンの取り外しや挿入も簡単です。余分なスペースなく設計で、リボンが正しい位置に取り付けられているかを気にする必要はありません。スマートチップがリボンの交換を知らせます。

多言語サポート

英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、ドイツ語、ポーランド語、ロシア語、簡体字中国語、アラビア語をサポートするLCDディスプレイとドライバを採用しています。

カードの手差し給紙もスムーズ

ZebraはATMと同様のライトパイプを採用し、手差し給紙をシンプルにしました。

カードデザインの可能性は無限

思い通りのデザインを簡単に印刷

ZC300は先進のカード製作機能が満載です。オンデマンドに、どこからでも印刷できます。特殊カラーや特殊効果をする新型リボンを搭載し、片面も両面も、フチ無しのカラー/白黒印刷が可能です。新しいパール光沢リボンは、偽造しにくいホログラムの埋め込みを可能にし、カードの安全性を高めます。新しいメタリックカラーのリボンを使用すると、ロゴ、テキスト、口座番号を3Dで際立つように印刷できます。また、寿命が長い新型リボンは、カードを傾けたり、紫外線に当てると見える「透かし」の埋め込みが可能で、安全性が向上します。耐久性の高い保護層を追加することで、3~5年の耐用年数を持つカード作成も可能です。どんなに複雑なデザインも、基本的なカードと同様の簡単さで印刷できます。

自由自在にエンコーディング

設定不要ですぐに使える磁気ストライプは、接触型エンコーダおよび非接触型エンコーダの両方に対応するセキュアアクセスモジュールソケット付きで、支払カードの作成ができます。また、ZIP PocketとZebraの新しいソフトウェア開発キットがあれば、お使いのサードパーティの接触型エンコーダと非接触型エンコーダとの連携も容易です。

画期的デザイン

どんなスペースにもマッチする洒落た外觀

ZC300はビジネス向けに設計されていますが、コンシューマー機器のようなスタイリッシュな外觀で、小売店から病院の受付まで、人目につきやすい場所での使用にも最適です。

必要なスペースにフィットするプリンタ

カード印刷が必要な場所にフィットする小型なボディと超スリムな形状と、このクラス最小の設置空間で、ZC300はカウンターや棚の下をはじめとするあらゆるスペースにフィットするように設計されたプリンタです。

必要な全接続オプションを搭載

内蔵USBで1台のコンピュータに接続し、スタンドアロン印刷できます。イーサネット接続を統合、カード印刷を必要とする全ユーザーがすることができ、プリンタの稼働率を最大化できます。オプションのWi-Fi機能を使えば配線の時間もコストも不要です。

プリンタカバーロック

プリンタカバーロックでカードストックや不要カードの盗難が防止でき、人目につく場所にプリンタを設置している場合でも安全です。

先進のセキュリティ

プリンタホスト認証

プリンタホスト認証を有効にすると不正なアプリケーションや機器からの印刷を防止します。

AESデータ暗号化

米国連邦標準規格対応の暗号化機能が、アカウント番号などの重要な機密データを守ります。

新機能と正確なサポートで価値を向上

Zebra独自のPrint DNA

プリンタの心臓部として重要な役割を果たすPrint DNAソリューションは、比類のない使いやすさ、統合の容易さ、カード印刷のセキュリティ保護、業務効率の向上、開発・導入時間とコストの削減を実現します。

資産を守るZebraのサポートサービス

Zebra OneCareはプリンタに生じる問題すべてに対応します。テクニカルサポートだけをご希望の場合、ZebraのTSS（テクニカルソフトウェア&サポート）をご用命ください。ローカルやリモートのZC300プリンタの設定と構成のサポートが必要な場合、ICA Selectプログラムがサポートを提供します。

画期的なシンプルさを備え、思いのままにカードをデザインして印刷できるプリンタ。

詳細についてはWWW.ZEBRA.COM/ZC300をご覧ください。裏面のお問い合わせ先をご確認の上ご連絡ください。

ZC300 カードプリンタ仕様

プリンタ名	ZC300 (中南米/アジア太平洋地域向け)		
標準機能	<ul style="list-style-type: none">300dpi (11.8ドット/mm) 印刷解像度2GBフラッシュメモリ画像サイズ: 1006x640ピクセルリボンの自動キャリプレーションUSB 2.0および10/100イーサネット接続自動調整供給カードホッパー: 100枚 (30milの場合)排出カードホッパー: 100枚 (30milの場合)LED付き手差しカードフィーダーグラフィカルカラーLCD3色プリンタステータス インジケータライトKensington®セキュリティロックスロットPrint Touch NFCタグにてオンラインプリンタヘルプとドキュメントが利用可能プリンタホスト認証データの暗号化プリンタおよびプリントヘッドに対して2年間の無制限保証		
印刷仕様	<ul style="list-style-type: none">昇華型熱転写方式 (ダイレクト印刷)フルカラーまたはモノクロ印刷片面/両面印刷標準CR-80カードのフチなし全面印刷 印刷処理能力 (枚/時) はUSB接続での一括印刷に基づくものです。 注: 印刷時間はコンピュータの設定状況によって異なることもあります。 <ul style="list-style-type: none">片面YMCKO: 200枚/時両面YMCKOK: 140枚/時片面モノクロ: 900枚/時両面モノクロ: 450枚/時		
メディア仕様			
サブライム仕様			
リボン	カートリッジのイメージカウント	リボン	カートリッジのイメージカウント
YMCKO*	200	黒モノクロ*	2,000
YMCKO*	300	黒モノクロ	1,500
YMCKOK*	200	白モノクロ*	1,500
½ YMCKO*	400	赤モノクロ	1,500
½ YMCKOKO*	250	青モノクロ	1,500
YMCKLL*	200	金モノクロ	1,500
YMCPKO*	200	銀モノクロ	1,500
SrDYMCKO*	200		
KrO*	700		
KdO*	700		
注: ZC300プリンタは、Zebra純正リボンを前提とした設計です。ご利用いただけるリボンは地域によって異なります。リボンは装填しやすいカートリッジに含まれています。 <ul style="list-style-type: none">*Zebraのインテリジェント技術がリボンを自動的に検出、認証各リボンにクリーニングローラーを内蔵オプションのクリーニングキット: イソプロピルアルコールクリーニングカード2枚または5枚 (1,000イメージ/カード)			
カード互換性			
注: 最適な印刷品質とプリンタ性能を引き出すため、純正サブライム品のご利用を推奨します。 <ul style="list-style-type: none">カード厚さ: 10-40milカードサイズ: CR80 ISO 7810 ID-1フォーマット、CR79カード素材: PVCおよび合成PVC裏面粘着式および裏面記入可能カードカード厚が20mil未満のカードとCR79カードの場合 部分カラー印刷またはモノクロ印刷のみ			
動作特性			
環境	本体: 動作温度 15°C~35°C 保管温度: -5°C~70°C 動作湿度 20%~80% (結露なきこと) 保管湿度 20%~90% (結露なきこと) カードの保管条件: 温度 5°C~25°C 湿度 35%~65% (結露なきこと)		
電気仕様	<ul style="list-style-type: none">自動切換単相交流電源動作範囲: 90~132VACおよび190~264VAC RMS周波数範囲: 47~63HzFCC Class A		



ゼブラ・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号内幸町平和ビル14F

Zebra Technologies, Zebra および Zebra ロゴは商標または Zebra Technologies Corporation の登録商標でありライセンス登録されています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

物理特性
片面 寸法: 258mm (H) x 157mm (W) x 383mm (D) 重量: 4.0kg
両面 寸法: 258mm (H) x 157mm (W) x 468mm (D) 重量: 4.4kg
通信およびインターフェース機能
USB 2.0: 標準・内蔵10/100イーサネット: 標準・802.11ac MFi*オプション
エンコーディングオプションと仕様
<ul style="list-style-type: none">磁気ストライプエンコーダ: ISO 7811 (新規および事前エンコード済み、トラック 1, 2 および 3, HiCo および LoCo、ストライプダウンおよびストライプアップの両面プリンタ)*MIFARE® ISO 14443 A & B (13.56MHz) 非接触型エンコーダ (1 SAM スロット) および EMV レベル 1 準拠の ISO 7816 接触型エンコーダ、および PC / SC 準拠* (Prox® ISO 11784 および iCLASS ISO 15693 対応のオプションのモジュール)サードパーティの外部接続エンコーダに対応した ISO 7816 Smart Card Contact Station*サードパーティ非接触型エンコーダ統合キット* * フィールドアップグレード可能なオプション

プリンタドライバ	
MicrosoftWindows認定	
Windows Server® 2003 (32ビット対応) Windows Server 2008 (32および64ビット対応) Windows 7 (32および64ビット対応) Windows 8およびWin 8 Pro (32および64ビット対応) Windows Server 2012 (64ビット対応) Windows 10 (32および64ビット対応)	
Windowsドライバ:	
<ul style="list-style-type: none">色分けされたプリンタステータスインジケータで操作が簡単画像プレビュー付きの特殊リボンパネルの黒色パネル抽出とコントロール画像品質とプリンタ設定のユーザー変更を制限する設定ユーティリティ高度なプリンタ構成、セキュリティ設定、診断機能	
Linux	Ubuntu
Apple	iOS 10.2

対応システムの最新情報については、www.zebra.comをご参照ください。

その他のオプション機能
<ul style="list-style-type: none">両面印刷用のカードフリッパー*両面プリンタにはカード10枚用リジェクトピンを標準装備*ロック可能な本体* * フィールドアップグレード可能なオプション

PRINT DNA
マルチプラットフォーム SDK (ソフトウェア開発キット)
Windows C# / .Net および Java プリンタ SDK (ソフトウェア開発キット) Android、Java、Windows 環境の SDK ダウンロードサポートの提供 Windows、Linux、Mac OS、および Android 環境からプリント機能を完全にコントロールできるカード印刷アプリを容易に構築可能 Android モバイルデバイスからのカード印刷が可能 暗号化とホスト認証の組み込み・ドキュメントおよびソースコード例を含む
CardStudio
簡単に機能性に富んだカードデザインソフトはプリンタに付属されており、会員カード、ギフトカード、ID カードなどのデザインを容易にします。
Print Touch
1回タップするだけで、Android デバイスを使用してハウツーやトラブルシューティング情報にアクセスし、プリンタの稼働と使用を維持できます。
Print DNA について
Print DNA はお使いの Zebra Link-OS for Card プリンタを独自のクラスへとグレードアップさせる、Zebra ならではのソフトウェアツールを提供します。印刷からプリンタ管理やアプリケーション開発まで、プリンタを使用するユーザーの作業を容易にします。

機能は使用可能な場合に限られます。仕様は予告なしに変更される場合があります。

ZC300は次のような幅広い用途に最適です。

一般的な入退室管理
ID、施設入館証

教育
初～中～高等教育
施設の入退室管理
ID、施設入館証

小売/ホスピタリティ
メンバーズカード
イベント/シーズンパス
ゲスト/搭乗者カード
食品安全ラベル

金融サービス
クレジットカード
デビットカード

お問い合わせ先

オカベマーケティングシステム株式会社 ☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10 ※携帯電話をご利用のかたは 03-5379-5501 へお電話ください。

札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡拠点の詳細はウェブへ <https://www.okabe-ms.co.jp>