



DS9808

高性能ハイブリッドイメージャー

特徴

革新的なハイブリッド設計
ハンズフリー、ハンドヘルド両方の
使い勝手を考慮して設計。モードを
自由に切り替え可能

包括的なデータ収集機能。
1D、2D、PDF417 GS1 データバー、
マイクロQR、画像、署名の読取が可能
さまざまな用途に柔軟に対応。
コードごとに別のスキャナを用意する
必要がなく、関連コストも削減。
将来的な拡張にも対応

無指向型スキャン機能、広い読み取り
範囲、レーザー照準パターン
簡単操作、アイテムとスキャナの位置
を調整する必要なし、トレーニング
なしでも使用可能

5フィート (1.5m) の高さから
コンクリート面へ落下後、動作可能
日々の過酷な使用に耐えるように
設計され、高信頼性、長時間稼働、
総所有コストの削減を実現

スキャン速度を最大 100 インチ
(254cm) / 秒までプログラム可能
スキャン速度を最適化することで、
安定した性能とさまざまなバーコー
ドの正確な読み取りを実現

柔軟な読み取り範囲
読み取り範囲の要件によって2つの
モデルから選択可能。ハンドヘルド
での読み取り範囲が最大10.5 インチ
(26.7cm) の DS9808-SR と、ハン
ドヘルドでの読み取り範囲が最大 18
インチ (45.7cm) の DS9808-LR

革新的な高性能ハイブリッドスキャナ

DS9808は、精算レジにおいて、これまでにない多用途性、機能性、高パフォーマンスを発揮するよう設計されています。DS9808の外装は、頑丈なベース部分と先進的な人間工学に基づいたハンドヘルド部分を組み合わせ、非常にユニークなハイブリッド型のフォームファクタとなっています。そのため、ハンドヘルドモードでも、ハンズフリースキャンモードでも、真に快適で使いやすい設計になっています。またコンパクトなボディー設計で、スペースが限られている精算レジに最適です。DS9808の内部には、最新のスキャンテクノロジーが採用されており、1Dおよび2Dバーコードを記録的な速度でスキャンするだけでなく、画像や署名も読み取ることができます。スキャン距離にかけては、DS9808はこれまでにない柔軟性を提供します。ハンドヘルドでの読み取り距離は、標準レンジ(SR)モデルで最大10.5インチ(26.7cm)、ロングレンジ(LR)モデルで最大18インチ(45.7cm)と、ショッピングカートから降ろすのが大変な大きくて重い商品を扱う小売店に最適です。さらに、両モデルにおけるハンズフリーの読み取り距離は、お客様のニーズに合わせて調節することができます。たとえば、スペースに限りのあるレジ台で商品を誤ってスキャンしてしまわないように調節することができます。

生産性、そして価値を最大限に高めるパフォーマンス

DS9808は、レジ待ちの行列を円滑に解消し、顧客満足度と売上を高めるために不可欠な機能をすべて備えています。スキャン速度は最大100インチ(254cm)/秒までプログラムできるため、忙しい環境には不可欠な高速スキャンが可能です。無指向型スキャン機能を使用すれば、バーコードとスキャナの向きを調節する必要はありません。また、殆ど全ての1Dまたは2Dバーコードを迅速かつ簡単に読み取れるため、スムーズな作業が可能となります。人間工学に基づいて設計されたトリガにより、ハンドヘルドモードで簡単かつ快適にスキャンできます。



特別に設計されたレーザー光による照準パターンにより、明るい光源の下でも読み取り範囲がはっきりと明るく示されるため、1回で正確に照準を合わせることができます。さらに大容量のピープ音により、騒がしい小売環境でも正確なスキャンができたかどうかを音で確認することができます。

総所有コスト (TCO) を削減する耐久性のあるデザイン

DS9808は、バーコードスキャナの信頼性の新基準を確立し、厳しい小売環境で求められる長時間稼働を実現します。5フィート (1.5m) の高さからコンクリート面へ落下しても動作可能なため、よくある落下や衝突にも、信頼性の高いスキャン性能を実現します。また、安心してご使用いただくために、Zebraではサービスフロムスタートアドバンスドエクステンジを推奨しています。この複数年の保証プランでは、お客様が円滑かつ効率的に業務を遂行するために必要な、代替機器の翌営業日配送を行います。DS9808にはまた、内部および外部コンポーネントの偶発的な損傷もカバーする包括保証がついているため、予想外の損傷があっても安心です。その結果、非常に長い耐用年数と稼働時間、そして高いROIを実現します。

外部機器とのマルチインターフェース搭載、汎用ケーブル対応

簡単に導入可能。現在および将来のホストに容易に接続できる、将来を見込んだ設計

大音量のピー音
騒がしい環境でも聞き取り可能

特大LEDインジケータ
どのスキャン位置からも視認可能

ラバー処理されたハンドル
快適で、しっかりした手ごたえ

ベース部分の埋め込みコネクタ
スキャナのスペースを最小化

DS9808の仕様

外観・機能など	
寸法:	20.3cm (高)※最大×13.7cm (縦)×8.6cm(横)
重量:	340g
電圧/電流:	公称値:5±10%VDC@450mA
色:	トワイライトブラック
性能	
DS9808-SRおよびDS9808-LRイメージャモード	
光源:	照準パターン:650nm半導体レーザー 照明:630nmLED
イメージャの読み取り範囲:	39° H×25° V
回転/ピッチ/スキュー:	360°、±65°、±60°
スキャン速度:	最大254cm/秒(水平読み取り速度)まで プログラム可能
DS9808-LR レーザー スキャナ モード	
光源:	650nm LED
スキャン角度:	40° ±3° (公称値)
対応コード	
1Dコード:	UPC/EAN(UPCA/UPCE/UPCE1/ EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13plus supplementals, ISBN(Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39(Standard, Full ASCII, Trioptic), Code 128(Standard, FullASCII, GS1-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11(Standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2 of 5(Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5), GS1 DataBar(Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked , Inverse), Base 32(Italian Pharmacode)
PDF417 (および関連コード):	PDF417(Standard, Macro), MicroPDF417 (Standard, Macro), Composite Codes(CC-A, CC-B, CC-C)
2Dコード:	TLC-39, Aztec(Standard, Inverse)MaxiCode, DataMatrix/ECC 200(Standard, Inverse), QR Code(Standard, Inverse, Micro)
郵便コード:	U.S. Postnet および Planet, U.K. Post, JapanPost, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 State
最小解像度:	Code 39 – 0.127mm、PDF417 – 0.168mm、 Datamatrix – 0.254mm

公称読取範囲 (ハンドヘルド):

Symbol DS9808-LR	
Code 39 – 5 mil:	0 – 5.0 in (0 – 12.7cm)
UPC/EAN – 10 mil (80%) :	0 – 13.5 in (0 – 34.3cm)
UPC/EAN – 13 mil (100%) :	0 – 18.0 in (0 – 45.7cm)
Symbol DS9808-SR	
Code 39 – 5 mil:	0 – 4.5 in (0 – 11.4cm)
UPC/EAN – 10 mil (80%) :	0 – 8.5 in (0 – 21.6cm)
UPC/EAN – 13 mil (100%) :	0 – 10.5 in (0 – 26.7cm)
Symbol DS9808-LR/Symbol DS9808-SR	
PDF417 – 6.6 mil:	0 – 5.0 in (0 – 12.7cm)
Datamatrix – 10 mil:	0 – 6.0 in (0 – 15.2cm)

イメージング特性	
対応グラフィックス形式:	ビットマップ、JPEG、TIFF でエクスポート可能
画像の転送速度:	USB2.0:最大 12メガビット/秒 RS-232:最大 115キロボイト/秒
画像の転送時間:	通常のUSB接続で100kbの圧縮JPEGの 転送に0.2秒以内
画質:	120DPI(4x6インチ/10.2x15.2cmの文書 @6.5インチ/16.5cm)
動作環境	
動作温度:	32° ~104° F/0° ~40° C
湿度:	5~95% (結露なきこと)
耐落下衝撃:	5フィート(1.5m)の高さから コンクリート面へ落下後、動作可能
耐周辺光:	白熱灯 –150ft. candles (1,600lux) 直射日光 –8,000ft. candles (86,000lux) 蛍光灯 –150ft. candles (1,600lux) 水銀灯 –150ft. candles (1,600lux) ナトリウム灯 –150ft. candles (1,600lux) 通常の室内照明および屋外自然光
インターフェース	
サポートしている インターフェース:	USB、RS232C(TTLレベル)、RS-485 (IBM 46xx)、キーボードウェッジ、Synapse
準拠	
安全規格:	UL6950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、 EN60950-1 / IEC60950-1
レーザー安全規格:	EN 60825-1、IEC 60825-1、21CFR1040.10、 CDRH Class II、IEC Class 2
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、 EN 55022、EN 55024、AS/NZS 4268:2008、 日本VCCI
環境:	RoHS Directive 2002/95/EECに準拠
オプション アクセサリ:	壁面取り付けブラケット
保証	
DS9808は、Zebraのハードウェア保証の条件に従って、3年間、材質 または製造上の欠陥が発生しないことを保証するものとします。	
推奨サービス	
カスタマ サービス:	サービス フロム スタート アドバンスド エクスチェンジ

公称読取範囲 (ハンズフリー):

Symbol DS9808-LR/Symbol DS9808-SR	
Code 39 – 5 mil:	0 – 4.5 in (0 – 11.4cm)
UPC/EAN – 10 mil (80%) :	0 – 7.0 in (0 – 17.8cm)
UPC/EAN – 13 mil (100%) :	0 – 8.0 in (0 – 20.3cm)
PDF417 – 6.6 mil:	0 – 4.5 in (0 – 11.4cm)
Datamatrix – 10 mil:	0 – 4.5 in (0 – 11.4cm)



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号内幸町平和ビル14F
電話 03.4510.2450 FAX 03.3580.8301

Zebra Technologies, ZebraおよびZebra ロゴは商標またはZebra Technologies Corporationの登録商標でありライセンス登録されています。
その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。© 2015 Zebra Technologies Corporation. All rights reserved.

お問い合わせ先

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

URL: www.okabe-ms.co.jp