

QUICKSCAN™ QBT2131



近距離スキャナにおいて優れた性能の1次元ワイヤレススキャナ



バーコードデコード性能

今日では、2Dバーコードに向けて増加傾向がありますが、1次元バーコードは自動認識業界で依然として主流です。公益事業や、司法、文書処理や配送時の包装さまざまな用途で使用されているロングコードの読取と、近距離でのスキャン性能に優れています。

パフォーマンスの向上

QuickScan 2131 イメージャーの非常に広い視野とロングコードの読み取り時に目視しやすいスキャンラインになっています。より近い距離でのロングコードの読み取りが容易になります。

コードレス機能

QBT2131が対応するBluetooth®ワイヤレス技術は、職場の生産性と柔軟性を向上させることに鍵を与えます。

ユーザーが交換可能なリチウムイオン電池パッケージバッテリーとスキャナを持つ接触部分を同時に交換できます。スキャナにおいて重要なバッテリーと同時に新しくできます。

スキャナーフットのmicroUSBポートは、バッテリーの充電とホストのダウンロード構成のための補助的に利用可能。また、製品をクレードルなしで使用することができます。

特徴

- ワイドなスキャン角度と長いスキャンライン
- Bluetoothによるワイヤレス機能
- アンドロイドOSやiOSでも接続可能なBluetooth HID プロファイルを装備
- 干渉しにくく安全な無線通信
- シャープで見やすいスキャンライン
- 汎用的なバーコードスキャン時の被写界深度の向上
- 新しいバッテリーは、バッテリーとスキャナのグリップ部分を同時変更を可能
- USB /microUSBケーブルで充電できる代替バッテリー
- グリーンスポット光搭載で、読み取り完了を目視確認
- バッチモード機能: 500以上のリニアコードメモリに格納
- EASEOFCAREサービスプランは、幅広いサービスオプションを提供
最大限の生産性とROIを確保します。

最適な市場

- リテール:
 - POS
 - 棚在庫補充
 - 入庫検品
 - 在庫管理
- サービス:
 - 銀行
 - 行政サービス
 - 公共サービス



QUICKSCAN™ QBT2131 スペック

物理特性	
寸法	16.3 x 9.1 x 4.1 cm
質量	本体：190 g クレードル：221g
電気的特性	
入力電圧	4.75 - 14 VDC
バッテリー	リチウムイオン：1400 mAh
充電時間	外部電源：4時間@ 12 VDC;
連続読取回数	30,000+
インターフェース (クレードル)	USB (HID;COM;OEM)
Bluetooth	
プロファイル	HID / SPP
プロトコル	Bluetooth 3.0 Certified Class2
無線周波数	2.4 GHz
無線範囲 (屋外)	25 m
読取性能	
視野	56° +/- 2°
光源	赤色LED 610 - 650 nm
プリントコントラスト(最小)	25%
リードレート	400 / 秒
ピッチ角度	スキュー(ヨー): +/- 70° ; ピッチ: +/- 65° ; ロール(チルト): +/- 45°
読取表示	Datalogic Green Spot 読取確認、 ブザー (トーン・音量調整)、読取確認LED
最大分解能	0.102 mm / 4 mils (Linear Codes)
D.O.F(定格)※4	4 mils: 3.0 to 11.0 cm / 5 mils: 2.0 to 15.0 cm / 7.5 mils: 2.0 to 25.0 cm / 10 mils: 2.0 to 36.0 cm / 13 mils: 1.0 to 45.0 cm / 20 mils: 4.0 to 70.0 cm

環境特性	
動作温度	0~50°C
保存温度	-40 ~ 70°C
動作・保存湿度	90%(結露のないこと)
耐外乱光	120,000 lux
耐落下強度	1.5m (コンクリートに繰り返し落下)
耐静電気 非破壊	16kV
シーリング性能	IP42
適合法令および規格	
環境負荷	EU RoHS適合; 中国RoHS適合
ユーティリティ	
Datalogic Aladdin™	Datalogic Aladdinは無料でダウンロード可能
OPOS / JavaPOS	OPOS and Java POS は無料でダウンロード可能
バーコード	
一次元バーコード	GS1 DataBar™を含む、全ての標準的なバーコード
スタックコード	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites
保証	
保証期間	3年間

アクセサリ

マウント/スタンド



STD-QD24-BK Stand, Black



STD-QD24-WH Stand, White

充電ケーブル



007100100
Direct Charging Cable

付属品

標準付属品

- ・リチウムイオンバッテリー
- ・通信/充電クレードル
- ・USBケーブル

オプション

- ・急速充電用ACケーブル
- ・交換用リチウムイオンバッテリー (充電端子付)

© 2015-2020 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • QuickScan, Datalogic STAR Cordless System and Datalogic Aladdin are trademarks of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in many countries, including the U.S. and the E.U. • The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic is under license. • All other trademarks and brands are property of their respective owners. • Product specifications are subject to change without notice. • DS-QUICKSCANIQBT_QM2131-EN Rev B 20201023

※読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp>

お問い合わせ先