

RIDA™ DBT6400



タブレット・モバイルデバイスに 最適なポケットサイズのスキャナ

Bluetooth®を搭載したDatalogicのRIDA™ DBT6400コードレスエリアイメージャは、主にタブレットなどのモバイルデバイスと連携して使用されるポケットサイズの理想的なバーコードリーダーです。

RIDA DBT6400エリアイメージャは、業務端末として主流になりつつあるタブレットやモバイルデバイスと組み合わせても似合う、モダンでエレガントなデザインです。小型な本体は人間工学に基づいた設計で完璧に手にフィットするワイヤレスデバイスです。

RIDA DBT6400イメージャは、Android、iOS、Windows Mobileデバイス、およびBluetoothに対応したノートパソコンと簡単にペアリングできます。

トップクラスの読み取り性能 2Dハンドヘルドイメージャの実行

このコンパクトなRIDA DBT6400イメージャは、低コントラスト、損傷、印刷が不鮮明なバーコードや、バックライト暗いモバイルデバイスなどの1D/2Dバーコードを読み取ることができます。

そのほかの機能には、画像キャプチャ機能、白色照明、バーコードをスキャンするのに最も効果的な照準システムが含まれます。

小売またはヘルスケアで 利用可能な汎用モデル

RIDA DBT6400エリアイメージャは、2つの異なるモデルで利用できます。

• 標準バージョンは、従来のPOSまたはモバイルPOS、販売支援、棚の商品補充、価格チェック、在庫管理などの小売アプリケーションに適しています。

• ヘルスケアバージョンには、消毒剤対応の抗菌エンクロージャーが装備されているため、医療機関における患者識別や投薬管理などのポイントオブケア用途に最適です。
このモバイルイメージャのコンパクトなサイズと軽量の本体デザインは、バーコードスキャン中の動きの自由を提供し、病院内での相互汚染を防ぐ利点もあります。



特徴

- 印刷またはモバイルデバイス画面上の1D/2Dコード優れた読み取り性能
- ユーザーがスキャンしやすいモダンでユニークかつコンパクトなデザイン
- Bluetoothでタブレット、スマートフォン、ノートパソコンなどと簡単にリンクするワイヤレステクノロジー
- Android、iOS、およびWindows Mobileデバイスと互換性があります
- 通知音、バイブレーションと、視覚的にわかりやすいフィードバックを実現するDatalogicの特許取得済みの「グリーンスポット」テクノロジー
- 効率的な白色照明によるターゲットスキャン用のセンタークロスと備えた視認性の高い4ドットエイマー
- バッチモード機能：メモリに保存された2,000のバーコード
- 抗菌添加剤で処理された消毒剤対応エンクロージャー (ISO22196 準拠)
- EASEOFCARE サービスプランは、投資を保護し、最大の生産性とROIを確保するための幅広いサービスオプションを提供

最適な業界と用途

小売：
従来型POS / モバイルPOS
販売支援
棚補充 / 在庫管理
価格チェック

ヘルスケア：
患者識別
投薬管理
医療機器などの資産管理



RIDA™ DBT6400 スペック

無線通信

Bluetooth	Bluetooth 4.0 Certified Class 2 周波数: 2.4 GHz 無線範囲 (屋外): 25.0 m 距離距離は、基地局を使用して測定されます。 他のBluetooth周辺機器に接続している範囲では、異なる結果が表示される場合があります。 セキュリティ: データ暗号化; スキャナ認証
-----------	---

デコード性能

1D バーコード	GS1DataBar™線形コードを含むすべての標準1Dコードを自動識別
2D コード	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
郵便コード	オーストラリア、英国、カナダ、中国、韓国、日本の郵便コード、Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
積層型バーコード	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

電源

バッテリー	リチウムイオンバッテリー: 700 mAh 充電時間: 2.5 時間 (充電ステーションまたはホストにマイクロUSBケーブル接続で電力が供給されている場合) 1回の充電あたりの読み取り回数: 3,000 回以上 または5時間 (6秒ごとに1回の読み取り)
入力電圧	5 VDC +/- 5%

環境

環境光	0 - 100,000 lux
耐落下衝撃性能	1.5mの高さからコンクリート面へ複数回の落下後、動作可能
静電放電 (ESD)	16 kV
湿度 (結露なきこと)	5 - 95%
防水・防塵性能	IP50
温度	動作温度: 0 to 50 °C 保管・輸送温度: -20 to 70 °C

インターフェース

インターフェース	USB, USB キーボード (BC6020のみ)
----------	---------------------------

物理特性

カラー	ライトグリーン / ブラック
サイズ	11.25 x 4.23 x 2.75 cm
エンクロージャー	ヘルスケアモデルのみ: 抗菌添加剤で処理された消毒剤対応エンクロージャー (ISO22196準拠)
重量	85.0 g (バッテリー含む)

読み取り性能

画像キャプチャ	画像形式: BMP, JPEG, TIFF; グレースケール: 256, 16, 2; JPEG; JPEG, TIFF ワイドVGA: 752 x 480 ピクセル エイマー: 650 nm VLD 照明: 白色
イメージセンサー光源	25 IPS
モーション・トレーランス印刷コントラスト (最小)読み取り角度	15% ピッチ: +/- 65°; ロール: 360°まで; スキュー: +/- 60°
読み取り通知	バイブレーション、音声、Datalogic独自のGreen Spot、本体上部・側部のLED照明
最小分解能	4 mil

読み取り範囲

読み取り深度	5.0 mil : 6.5 ~ 21.0 cm 13.0 mil : 5.5 ~ 39.0 cm Data Matrix 15.0 mil : 4.0 ~ 25.0 cm
--------	---

安全規格

認証	製品は使用目的に必要な安全性および規制当局の承認を満たしています。 認定の完全なリストについては、この製品のクイックリファレンスガイドを参照してください。
環境	中国RoHS、欧州RoHS
レーザー分類	※注意※レーザー放射 ビームを直視しないでください。 IEC64871免除クラス

ユーティリティ

Datalogic Aladdin構成プログラム・JavaPOS・OPOSユーティリティは無料でダウンロードできます。
リモートホストのダウンロードはサービスコストを削減し、運用を改善します。

保証

保証	3年
----	----

ACCESSORIES

ベースステーション/チャージャ



■ CHR-DBT60-BK
C-6000 Charger
ブラック

■ CHR-DBT60-HC
C-6000 Charger
ヘルスケア

■ BC6020-BK
BC6020 Base
ブラック

■ BC6020-HC
BC6020 Base
ヘルスケア

その他



■ RBP-DBT6X
RBP-6400
バッテリーパック

© 2016 Datalogic S.p.A. and its Group companies • All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic S.p.A. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • RIDA and Datalogic Aladdin are trademarks of Datalogic S.p.A. or of Datalogic Group companies. • The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and use of such marks by Datalogic Group companies is under license. • Android is a trademark of Google Inc. • All other brand and product names are trademarks of their respective owners. • DS-RIDA-DBT6400-ENA4 Revision B 20160926

※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。

※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。

※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点: 札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp>

お問い合わせ先